

Modello	Litri resina	Cap. Cicl. M3 / °F	Portata litri / ora	Dimensioni Ø H		Cap. tino sale lt
DT 12 a tempo	12	72	15000	208	802	85
DT 19 a tempo	19	114	2500	257	795	85
DT 24 a tempo	24	144	2500	257	956	85
DT 28 a tempo	28	168	2500	257	1093	85
DT 38 a tempo	38	228	2500	257	1312	85
DT 48 a tempo	48	288	2500	257	1575	85
DT 60 a tempo	60	360	2500	334	1335	140
DT 80 a tempo	80	480	2500	334	1561	140
DT 100 a tempo	100	600	2500	369	1835	140
Con valvola a tempo programmabile LOGIX 742						+
Con valvola a volume LOGIX 760						+
Con valvola a volume programmabile LOGIX 762						+

### Accessori:

- Kit attacco ottone con miscelatore da 3/4";
- kit attacco ottone con miscelatore da 1";
- Kit sistema by-pass 3/4" c/miscelaz;
- Kit sistema by-pass 1" c/miscelaz;
- Kit stericlora Autocontrl;
- Kit microswitch lato piastra 5 A;
- Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg.



Disponibile diversi modelli e colori dei cabinati : contattare ufficio commerciale.

### Principali caratteristiche:

- Valvola Autotrol 255;
- Pressione di esercizio max 8 bar;
- Temperatura max 30°C;
- Valvola con attacchi da 3/4" o 1";
- Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro;
- Tino salamoia in polietilene;
- Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano, spia allarme sale, predisposte per montare stericlora originale Autotrol, quest' ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte per il mercato italiano.

Prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto, non inclusi.

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.

