

Modello	Litri resina	Cap. Cicl. M3 / °F	Portata litri / ora	Dimensioni			Cap. tino sale lt
				H	L	P	
Caby Mini 6 tempo senza coperchio superiore	6	36	1500	43	24	43	15
Caby Mini 8 tempo senza coperchio superiore	8	48	1500	43	24	43	15
Caby 10 a tempo	10	60	2000	67	32	50	40
Caby 12 a tempo	12	72	2500	67	32	50	40
Caby 20 a tempo	20	120	2000	101	32	50	75
Caby 24 a tempo	24	137	2500	101	32	50	60
Caby 28 a tempo	28	168	2500	114	32	50	75
Con valvola a tempo programmabile LOGIX 742							+
Con valvola a volume LOGIX 760							+
Con valvola a volume programmabile LOGIX 762							+

Accessori:

- Kit attacco ottone con miscelatore da 3/4";
- kit attacco ottone con miscelatore da 1";
- Kit sistema by-pass 3/4" c/miscelaz;
- Kit sistema by-pass 1" c/miscelaz;
- Kit stericlora Autocontrl;
- Kit microswitch lato piastra 5 A;
- Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg.



Disponibile diversi modelli e colori dei cabinati : contattare ufficio commerciale.

Principali caratteristiche:

- Valvola Autotrol 255;
- Pressione di esercizio max 8 bar;
- Temperatura max 30°C;
- Valvola con attacchi da 3/4" o 1";
- Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro;
- Tino salamoia in polietilene;
- Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano, spia allarme sale, predisposte per montare stericlora originale Autotrol, quest' ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte per il mercato italiano.



Prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto, non inclusi.

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.