










# gocce di fontesicura

**Impianto refrigerante per la produzione di:  
acqua fredda, acqua gasata ed acqua tem. Ambiente.**

	GOCCE 40 sopra	GOCCE 80 sopra	GOCCE 120 sopra
Erogazione	   NATURALE FREDDA FRIZZANTE	   NATURALE FREDDA FRIZZANTE	   NATURALE FREDDA FRIZZANTE
Versione	<b>SOPRA banco</b>	<b>SOPRA banco</b>	<b>SOPRA banco</b>
Raffreddamento	banco di ghiaccio	banco di ghiaccio	banco di ghiaccio
Compressore	1/8 Hp	1/6 Hp	1/4 Hp
Litri erogabili*	40 lt/h	80 lt/h	120 lt/h
Capacità carbonatore	1,5 litri	1,5 litri	2 litri
Vasca banco ghiaccio	9,5 litri	13,5 litri	22 litri
Pompa carbonatore	rotativa	rotativa	rotativa
Potenza max assorbita	300 watt	400 watt	460 watt
Peso a vuoto	25 Kg	30 Kg	35 Kg
**Dimensioni L x P x H cm	28 x 57 x 50	32 x 67 x 56	36 x 72 x 61
Mantello	Inox	Inox	Inox

